

|                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gereedschap                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.L.V.)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C.</li> <li>• Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming.</li> <li>• R.V.: maximaal 75%.</li> <li>• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.</li> <li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.</li> <li>• Materiaal minimaal 24 uur acclimatiseren.</li> <li>• Voorkom tocht en luchtstroming over de aan te brengen vloer.</li> <li>• Voorkom condensvorming. Zorg daarom voor voldoende ventilatie en temperatuur in de ruimte en plaats zo nodig op de ruimte afgestemde luchtontvochtigers. Pas op: het veroorzaken van te veel/sterke luchtstromingen (tocht) kan leiden tot oppervlaktestoringen.</li> <li>• Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een temperatuurschok wat het eindresultaat nadelig beïnvloedt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15<br/>Art. 71055</li> <li>• Positector meter<br/>Art. 69392</li> </ul>                                                                 |
| <b>Voorzorgsmaatregelen</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingsmiddelen.<br/>Art. 54533</li> </ul>                                                                                                                     |
| <b>Vorbereiding ondergrond</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuele ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of afsteken.</li> <li>• Eventuele gaatjes met een geschikte plamuur vullen.</li> <li>• Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger.</li> <li>• Unipro adviseert de elektrisch geleidende voorstrijk aan te brengen op een met Arturo EP6200 Schraplaag voorbehandelde ondergrond (dit teneinde de ondergrond voldoende vlak te maken en ter voorkoming van het wegslaan van de Arturo EP6400 in de ondergrond). Waar nodig wordt de ondergrond eerst voorgestroken met Arturo EP6500 Primer.</li> <li>• De Arturo EP6200 Schraplaag dient altijd goed geschuurd te worden (volledig "mat" schuren) alvorens de Arturo EP6400 aan te brengen.</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Starvac NL Industriezuiger<br/>Art. 63106</li> <li>• Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V<br/>Art. 56364</li> <li>• Plamuurmes 10 cm<br/>Art. 37382</li> </ul> |
| <b>Koperband plakken</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op de schraplaag moeten de zelfklevende koperstrippen zijn geplakt voor het afvoeren van de elektrostatische lading.</li> <li>• De koperstrippen aanbrengen als rasters van maximaal 40 m², verbonden met een ringleiding die 10 cm uit de buitenrand van de vloer ligt. Het minimale aantal aardpunten per ruimte is 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanwrijfrolletje.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <b>Mengen Primer</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Component A oproeren.</li> <li>• Component B bij component A gieten.</li> <li>• Deze goed uit laten lekken en uitschrapen.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 2 minuten.</li> <li>• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randem) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boormachine met Mengarm<br/>Art. 66938</li> <li>• 25 liter emmer.</li> </ul>                                                                                        |

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gereedschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbrengen Primer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langs de kanten aanbrengen met een kwast en narollen met een 10 cm nylonroller.</li> <li>• Direct aansluitend het oppervlak zo dun mogelijk inrollen met een 25 cm nylonroller.</li> <li>• Het materiaal goed verdelen zodat de ondergrond volledig is bevochtigd.</li> <li>• Voorkom plasvorming.</li> <li>• Rol de vloerenroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met een voorstrijk.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm.<br/>Art. 66404</li> <li>• 25 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm.<br/>Art. 66395</li> <li>• Beugel voor roller 10 cm.<br/>Art. 34877</li> <li>• Beugel voor roller 25 cm.<br/>Art. 34872</li> <li>• Telescoopsteel<br/>Art. 34924</li> </ul> |
| <b>Doorhardingstijd bij 20°C en 65% R.L.V.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beloopbaar en overwerkbaar is de Arturo EP6400 Primer na ca. 8 uur.</li> <li>• Lage temperaturen vertragen de doorharding.</li> <li>• Zorg voor voldoende ventilatie en temperatuur in de ruimte en plaats zo nodig op de ruimte afgestemde luchtontvochtigers.</li> </ul>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Doormeten Primer, elektrisch geleidend</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na voldoende doorharding dient de Arturo EP6400 Primer te worden doorgemeten. Als de primer voldoet aan de gestelde norm, de Arturo EP2480 Gietvloer of Arturo EP2490 Gietvloer aanbrengen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reinigen gereedschap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water of Arturo Reinigingsdoekjes*.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blackbox / reinigingsdoekjes<br/>Art. 34978</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

\* Zie betreffende documentatie.