



E.S.P.

EASY SURFACE PREP

Productbeschrijving	E.S.P. is een handig 'wipe on/wipe off'-product dat de ondergrond voorbereidt en primert in één en dezelfde behandeling. Schuren is overbodig. E.S.P. zorgt voor een hechtlaag waardoor nieuwe verf perfect hecht op alle niet-poreuze oppervlakken.
Eigenschappen	• Gemakkelijk aan te brengen volgens 'wipe on/wipe' off-principe. • Prepareert gladde glanzende oppervlakken om te worden geverfd of gevernist. • Kan worden overschilderd met solvent- of watergedragen verf of vernis. • Geen tijdrovende schuurwerkzaamheden. • Kan twee uur later of zelfs tot zeven dagen na de behandeling worden overschilderd. • Eenvoudig in gebruik. • Verwijdert de oude lagen niet en maakt ze niet zacht of dof.
Toepassingen	• Voor binnen en buiten • Lakken, email, vernis, verf: muren, meubels, radiators... • Tegels: badkamer • Melamine: keukenmeubels • Glas
Technische kenmerken	Bindmiddel: Acryl/alkydharsen Oplosmiddel: Water Soortelijk gewicht: 1,00 ± 0,05 Fysische vorm: Vloeibaar Vastestofgehalte: 6 % ± 2 Ontvlambaarheid: Niet als ontvlambaar geklasseerd Flampunt: Niet als ontvlambaar geklasseerd Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking Verpakkingen: 1 l Droogtijd: 2 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h) 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 29 g/l.
Materiaal	• Pluivrije doek, verfborstel, rol
Verwerkingsadvies	• Zorg ervoor dat de nieuwe (verf)laag samengaat met de oude (verf)laag. • Verwijder alle losse verfresten. • Schuur oppervlakken waar vet, boenwas of vernis op zit met een in E.S.P. gedrenkt groen schuursponsje of staalwol 00. Veeg alle E.S.P. na 5 à 10 minuten af en volg de instructies hierbij. • Gebruik schone doeken en vervang ze regelmatig. • Zorg ervoor dat er geen gebruikte E.S.P. bij schone E.S.P. terecht komt. • Gebruik E.S.P. niet voor dompeling. • Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.

Verwerking	• Breng E.S.P. aan met een schone, droge, pluïsvrije doek. Wanneer E.S.P. «kruipt» of niet goed hecht, is het oppervlak niet schoon. Veeg E.S.P. af en maak het oppervlak opnieuw schoon volgens de bovenstaande instructies. • Laat 5 minuten inwerken en veeg dan lichtjes met een schone doek in één richting over het oppervlak om de overtollige E.S.P. te verwijderen. • Laat E.S.P. 2 uur drogen vooraleer te overschilderen.
Rendement	• 18 m² per liter • Het rendement hangt af van het type, de leeftijd en de structuur van het oppervlak.
Beperkingen	• Niet overschilderen met tweecomponentensystemen, cellulose-, xyleen- en urethaancoatings.
Reiniging	• Water en zeep
Opslag	• Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.
Veiligheid	Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.com
Datum van uitgifte	05.2015



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

E.S.P. is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl